

# DURACELL®

## TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		DS 45	
Artikelnr. Batterie		010545770801	
EAN/GTIN-Nr.		9005753086166	
Anwendungsgebiet		Starterbatterie	
Elektrische Werte			
Nennspannung		12V	
Nennkapazität		45 Ah (K20)	
Kaltstartstrom		300 A (EN)	
Abmessungen und Gewichte			
Gehäusegröße		E2	
Länge max.		218mm	
Breite max.		135mm	
Kastenhöhe max.		203mm	
Gesamthöhe max.		225mm	
Batteriegewicht		Ca. 13,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter	
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger		78	
Ladungsträger-ID		Europalette	
Stück pro Lage		26	
Ausführung			
Bodenleiste		B01	
Schaltung		0	
Polausführung		1	
Separator		PE-Taschenseparator	
Gasableitung		Batterie mit Einzelentgasung	
Rückzündschutz		Nicht vorhanden	
Leistungskennzeichnung		W3-C2-V1-E1	
Wartung <sup>1)</sup>			
Wasserverbrauch		W3	
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)	
Selbstentladung		Ca. 5% pro Monat	
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität	
Ladespannung <sup>2)</sup>		Max. 14,4 V	



<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599

e-mail: info@duracell-automotive.com, [www.duracell-automotive.com](http://www.duracell-automotive.com)



[duracell-automotive.com](http://duracell-automotive.com)