


DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	DS 45L	
Artikelnr. Batterie	010545790801	
EAN/GTIN-Nr.	9005753086173	
Anwendungsgebiet	Starterbatterie	
Elektrische Werte		
Nennspannung	12V	
Nennkapazität	45 Ah (K20)	
Kaltstartstrom	300 A (EN)	
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	E2	
Länge max.	218mm	
Breite max.	135mm	
Kastenhöhe max.	203mm	
Gesamthöhe max.	225mm	
Batteriegewicht	Ca. 13,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte	Ca. 1,28 kg/Liter	
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger	78	
Ladungsträger-ID	Europalette	
Stück pro Lage	26	
Ausführung		
Bodenleiste	B01	
Schaltung	1	
Polausführung	1	
Separator	PE-Taschenseparator	
Gasableitung	Batterie mit Einzelentgasung	
Rückzündschutz	Nicht vorhanden	
Leistungskennzeichnung	W3-C2-V1-E1	
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch	W3	
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)	
Selbstentladung	Ca. 5 % pro Monat	
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität	
Ladespannung ²⁾	Max. 14,4 V	

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599

e-mail: info@duracell-automotive.com, www.duracell-automotive.com



duracell-automotive.com