


DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		DE AUX 18 AGM
Artikelnr. Batterie		025518010801
EAN/GTIN-Nr.		9005753097865
Anwendungsgebiet		Backupbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		20 Ah (K20)
Kaltstartstrom		300 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	AUX18	
Länge max.	206mm	
Breite max.	91mm	
Kastenhöhe max.	163mm	
Gesamthöhe max.	163mm	
Batteriegewicht	Ca. 8,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,32 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		195
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		65
Ausführung		
Bodenleiste		B00
Schaltung		0
Polausführung		S10
Separator		AGM Separator
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz		Vorhanden
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch		< 1g/Ah
Nachfüllwasser		Absolut wartungsfrei
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/20 der Nennkapazität
Ladespannung ²⁾		Max. 14,8 V

¹⁾ All the listed values relate to room temperature +25° C

²⁾ Recommendation with an external, voltage-regulated charge. Attention: Temperature compensation in case of deviation!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599

e-mail: info@duracell-automotive.com, www.duracell-automotive.com



duracell-automotive.com