DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	DE 50 AGM

Artikelnr. Batterie	016550050801
EAN/GTIN-Nr.	9005753102408
Anwendungsgebiet	Starterbatterie Start-Stopp

Elektrische Werte	
Nennspannung	12V
Nennkapazität	50 Ah (K20)
Kaltstartstrom	540 A (EN)

Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	L1	
Länge max.	210mm	
Breite max.	175mm	
Kastenhöhe max.	190mm	
Gesamthöhe max.	190mm	
Batteriegewicht	Ca. 15 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,32 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		88
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		22

Ausführung	
Bodenleiste	B13
Schaltung	0
Polausführung	1
Separator	AGM Separator
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz	Vorhanden
Leistungskennzeichnung	W5 - C2 - V3 - M3 (E4)

Wartung [1])	
Wasserverbrauch	W5
Nachfüllwasser	Absolut wartungsfrei
Selbstentladung	Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom	Ca. 1/20 der Nennkapazität
Ladespannung [2])	Max. 14,8 V

[1]) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
[2]) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH
Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599
e-mail: info@duracell-automotive.com, **www.duracell-automotive.com**

duracell-automotive.com