


TECHNISCHES DATENBLATT

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| Typen-Nummer | | DA 63T | |
| Artikelnr. Batterie | | 013563420801 | |
| Normbezug | | DIN EN 50342-1, 50342-2 | |
| Anwendungsgebiet | | Starterbatterie | |
| Elektrische Werte | | | |
| Nennspannung | | 12V | |
| Nennkapazität | | 63 Ah (K20) | |
| Kaltstartstrom | | 600 A (EN) | |
| Abmessungen und Gewichte | | | |
| Gehäusegröße | | LB2 |  |
| Länge max. | | 241mm | |
| Breite max. | | 175mm | |
| Kastenhöhe max. | | 175mm | |
| Gesamthöhe max. | | 175mm | |
| Batteriegewicht | | Ca. 16,0 kg (+/- 5 %) | |
| Elektrolytdichte | | Ca. 1,28 kg/Liter | |
| Elektrolyt | | Verdünnte Schwefelsäure | |
| Stück/Ladungsträger | | 72 | |
| Ladungsträger-ID | | Europalette | |
| Stück pro Lage | | 18 | |
| Ausführung | | | |
| Bodenleiste | | B13 | |
| Schaltung | | 0 | |
| Polausführung | | 1 | |
| Separator | | PE-Taschenseparator | |
| Gasableitung | | Batterie mit Zentralentgasung | |
| Rückzündschutz | | Vorhanden | |
| Leistungskennzeichnung | | W4 - C2 - V2 - E2 | |
| Wartung ¹⁾ | | | |
| Wasserverbrauch | | W4 | |
| Nachfüllwasser | | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530) | |
| Selbstentladung | | Ca. 3 % pro Monat | |
| Ladestrom | | Ca. 1/10 der Nennkapazität | |
| Ladespannung ²⁾ | | Max. 14,8 V | |

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument erstellt am 2018-09-06; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original

