DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	DA 74

Artikelnr. Batterie	013574120801
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-2
Anwendungsgebiet	Starterbatterie

Elektrische Werte	
Nennspannung	12V
Nennkapazität	74 Ah (K20)
Kaltstartstrom	680 A (EN)

Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	L3	
Länge max.	278mm	
Breite max.	175mm	
Kastenhöhe max.	190mm	
Gesamthöhe max.	190mm	
Batteriegewicht	Ca. 18,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		64
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		16

Ausführung	
Bodenleiste	B13
Schaltung	0
Polausführung	1
Separator	PE-Taschenseparator
Gasableitung	Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz	Vorhanden
Leistungskennzeichnung	W4 - C2 - V2 - E1

Wartung [1])	
Wasserverbrauch	W4
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung	Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung [2])	Max. 14,8 V

[1]) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
[2]) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH
Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599
e-mail: info@duracell-automotive.com, **www.duracell-automotive.com**

duracell-automotive.com