

# DURACELL®

## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Typen-Nummer</b>	<b>DE 105 AGM</b>
<b>Artikelnr. Batterie</b>	<b>016605010801</b>
<b>Normbezug</b>	<b>DIN EN 50342-1, 50342-2</b>
<b>Anwendungsgebiet</b>	<b>Starterbatterie Start-Stopp</b>
<b>Elektrische Werte</b>	
<b>Nennspannung</b>	<b>12V</b>
<b>Nennkapazität</b>	<b>105 Ah (K20)</b>
<b>Kaltstartstrom</b>	<b>950 A (EN)</b>
<b>Abmessungen und Gewichte</b>	
<b>Gehäusegröße</b>	<b>L6</b>
<b>Länge max.</b>	<b>394mm</b>
<b>Breite max.</b>	<b>175mm</b>
<b>Kastenhöhe max.</b>	<b>190mm</b>
<b>Gesamthöhe max.</b>	<b>190mm</b>
<b>Batteriegewicht</b>	<b>Ca. 29,0 kg (+/- 5 %)</b>
<b>Elektrolytdichte</b>	<b>Ca. 1,32 kg/Liter</b>
<b>Elektrolyt</b>	<b>Verdünnte Schwefelsäure</b>
<b>Stück/Ladungsträger</b>	<b>36</b>
<b>Ladungsträger-ID</b>	<b>Europalette</b>
<b>Stück pro Lage</b>	<b>12</b>
<b>Ausführung</b>	
<b>Bodenleiste</b>	<b>B13</b>
<b>Schaltung</b>	<b>0</b>
<b>Polausführung</b>	<b>1</b>
<b>Separator</b>	<b>AGM Separator</b>
<b>Gasableitung</b>	<b>Batterie mit Zentralentgasung</b>
<b>Rückzündschutz</b>	<b>Vorhanden</b>
<b>Leistungskennzeichnung</b>	<b>W5 - C2 - V3 - M3 (E4)</b>
<b>Wartung <sup>1)</sup></b>	
<b>Wasserverbrauch</b>	<b>W5</b>
<b>Nachfüllwasser</b>	<b>Absolut wartungsfrei</b>
<b>Selbstentladung</b>	<b>Ca. 3 % pro Monat</b>
<b>Ladestrom</b>	<b>Ca. 1/20 der Nennkapazität</b>
<b>Ladespannung <sup>2)</sup></b>	<b>Max. 14,8 V</b>



<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

