DURACELL®

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	DS 45L

Artikelnr. Batterie	010545790801
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-2
Anwendungsgebiet	Starterbatterie

Elektrische Werte	
Nennspannung	12V
Nennkapazität	45 Ah (K20)
Kaltstartstrom	300 A (EN)

Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	E2	
Länge max.	218mm	
Breite max.	135mm	
Kastenhöhe max.	203mm	
Gesamthöhe max.	225mm	
Batteriegewicht	Ca. 13,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		78
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		26

Ausführung	
Bodenleiste	B01
Schaltung	1
Polausführung	1
Separator	PE-Taschenseparator
Gasableitung	Batterie mit Einzelentgasung
Rückzündschutz	Nicht vorhanden
Leistungskennzeichnung	W3-C2-V1-E1

Wartung [1])	
Wasserverbrauch	W3
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung	Ca. 5 % pro Monat
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung [2])	Max. 14,4 V

[1]) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
[2]) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Duracell Automotive c/o Banner GmbH
Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599
e-mail: info@duracell-automotive.com, **www.duracell-automotive.com**

duracell-automotive.com