# DURACELL®

## TECHNISCHES DATENBLATT

| Typen-Nummer | DS 62 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Artikelnr. Batterie | 010562190801 |
| Normbezug | DIN EN 50342-1, 50342-2 |
| Anwendungsgebiet | Starterbatterie |

| Elektrische Werte | |
|---|---|
| Nennspannung | 12V |
| Nennkapazität | 62 Ah (K20) |
| Kaltstartstrom | 510 A (EN) |

| Abmessungen und Gewichte | | |
|---|---|---|
| Gehäusegröße | L2 |  |
| Länge max. | 241mm | |
| Breite max. | 175mm | |
| Kastenhöhe max. | 190mm | |
| Gesamthöhe max. | 190mm | |
| Batteriegewicht | Ca. 15,0 kg (+/- 5 %) | |
| Elektrolytdichte | | Ca. 1,28 kg/Liter |
| Elektrolyt | | Verdünnte Schwefelsäure |
| Stück/Ladungsträger | | 72 |
| Ladungsträger-ID | | Europalette |
| Stück pro Lage | | 18 |

| Ausführung | |
|---|---|
| Bodenleiste | B13 |
| Schaltung | 0 |
| Polausführung | 1 |
| Separator | PE-Taschenseparator |
| Gasableitung | Batterie mit Zentralentgasung |
| Rückzündschutz | Vorhanden |
| Leistungskennzeichnung | W4 - C2 - V1 - E1 |

| Wartung [1]) | |
|---|---|
| Wasserverbrauch | W4 |
| Nachfüllwasser | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530) |
| Selbstentladung | Ca. 3 % pro Monat |
| Ladestrom | Ca. 1/10 der Nennkapazität |
| Ladespannung [2]) | Max. 14,8 V |

[1]) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
[2]) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

**Duracell Automotive c/o Banner GmbH**
Banner Straße 1, A-4021 Linz, Telefon +43/(0)732/38 88-0, Fax DW-21599
e-mail: info@duracell-automotive.com, **www.duracell-automotive.com**

duracell-automotive.com